


CINELIFE+™ 系列

从精品影院到高端巨幕 (PLF) 影厅

为生活展现更夺目的视觉体验, 将电影讲述推向更高水平



主要特征:

- › 设置便捷 - 连接不同信号源时, 自动配置功能会自动调整设置, 以实现理想播放效果
- › 支持更高格式影片 - 为 2K 与 4K 2D 影像内容提供高达 120 帧的高帧率 (HFR) 支持, 以及为 3D 内容提供每眼 60 帧每秒的流畅体验
- › 远程控制 UI - 无论身在何处, 使用网络浏览器即可访问系统
- › 超级写实主义 - 新升级系统架构确保内容播放无动态模糊, 无瑕还原画面
- › 超快速处理 - 支持 HDMI 2.0 与 4 路 12GB SDI 输入, 像素处理能力达 1.06G/秒
- › 电子色彩会聚(ECC) - 在整个图像中呈现出完美对齐效果
- › 长效光源 - RGB 纯激光放映机光源性能稳定, 可保持超 50,000 小时理想放映状态

CHRISTIE

Real|laser™

先进的激光光源无损还原符合 DCI 标准内容

CineLife+™

新增超高帧率显示功能, 可播放单眼 2K 120 帧/秒、4K 120 帧/秒、4K 3D 60 帧/秒画面

CINEMA CALCULATOR

为您的银幕匹配放映机与镜头





CP4455-RGB



高端巨幕影厅 | 高级格式影片 | 活动影院

运行效率: 12.4 流明/瓦

规格: 高达 6,000:1 的对比度 | 大于 95% 的 Rec.2020 色域 |

配用 HB 镜头时高达 57,000 流明, 配用 UHC 镜头时高达 42,000 流明

功耗: 包括制冷器在内, 最大 DCI 亮度下, 25 摄氏度时为 4,630 瓦, 15,788 BTU/hr

尺寸: 1551.1 x 710.6 x 559.6 mm

重量: 175kg

冷却器: 670 x 470 x 890 mm; 92 kg



CP4445-RGB



高端巨幕影厅 | 高级格式影片 | 活动影院

运行效率: 11.2 流明/瓦

规格: 高达 6,000:1 的对比度 | 大于 95% 的 Rec.2020 色域 |

配用 HB 镜头时高达 47,000 流明, 配用 UHC 镜头时高达 35,000 流明

功耗: 包括制冷器在内, 最大 DCI 亮度下, 25 摄氏度时为 4,185 瓦, 14,271 BTU/hr

尺寸: 1551.1 x 710.6 x 559.6 mm

重量: 175kg

冷却器: 670 x 470 x 890 mm; 92 kg



CP4435-RGB



巨幕影厅 | 活动影院 | 后期制作

运行效率: 14.6 流明/瓦

规格: 高达 6,000:1 的对比度 | 大于 95% 的 Rec.2020 色域 | 高达 35,000 流明

功耗: 最大 DCI 亮度下, 25 摄氏度时为 2,400 瓦, 8,240 BTU/hr

尺寸: 944 x 711 x 525 mm

重量: 130kg



CP4425-RGB



巨幕影厅 | 活动影院 | 后期制作

运行效率: 14.3 流明/瓦

规格: 高达 6,000:1 的对比度 | 大于 95% 的 Rec.2020 色域 |

高达 26,000 流明

功耗: 最大 DCI 亮度下, 25 摄氏度时为 1,840 瓦,
6,280 BTU/hr

尺寸: 944 x 711 x 525 mm

重量: 130kg



CP4420-RGB



中型银幕影院 | 活动影院 | 后期制作 | 放映室

运行效率: 12.6 流明/瓦

规格: 高达 6,000:1 的对比度 | 大于 95% 的 Rec.2020 色域 |

高达 20,000 流明

功耗: 最大 DCI 亮度下, 25 摄氏度时为 1,555 瓦,
5305 BTU/hr

尺寸: 944 x 711 x 525 mm

重量: 108kg



CP4415-RGB



中型银幕影院 | 精品影院 | 后期制作 | 放映室

运行效率: 11.6 流明/瓦

规格: 高达 6,000:1 的对比度 | 大于 95% 的 Rec.2020 色域 |

高达 15,000 流明

功耗: 最大 DCI 亮度下, 25 摄氏度时为 1,265 瓦,
4320 BTU/hr

尺寸: 944 x 711 x 525 mm

重量: 108kg



CP2420-RGB



中型银幕影院 | 活动影院 | 后期制作 | 放映厅

运行效率: 12.9 流明/瓦

规格: 高达 6,000:1 的对比度 | 大于 95% 的 Rec.2020 色域 | 20,000 流明

功耗: 最大 DCI 亮度下, 25 摄氏度时为 1,545 瓦, 5,270 BTU/hr

尺寸: 1083 x 635 x 337 mm

重量: 最大重量 80kg



CP2415-RGB



小型银幕影院 | 精品影院 | 后期制作 | 放映室

运行效率: 12.7 流明/瓦

规格: 高达 6,000:1 的对比度 | 大于 95% 的 Rec.2020 色域 | 15,000 流明

功耗: 最大 DCI 亮度下, 25 摄氏度时为 1,180 瓦, 4,030 BTU/hr

尺寸: 1083 x 635 x 337 mm

重量: 最大重量 79kg



CP2411-RBe



小型银幕影院 | 精品影院 | 放映厅

运行效率: 9.4 流明/瓦

规格: 2,000:1 对比度 | 大于 DCI-P3 色域 | 高达 11,000 流明

功耗: 最大 DCI 亮度下, 25 摄氏度时为 1,169 瓦, 3,975 BTU/hr

尺寸: 696 x 688 x 404 mm

重量: 最大重量 62kg



CP2409-RBe



小型银幕影院 | 精品影院 | 放映厅

运行效率: 9.6 流明/瓦

规格: 2,000:1 对比度 | 大于 DCI-P3 色域 | 高达 9,000 流明

功耗: 最大 DCI 亮度下, 25 摄氏度时为 938 瓦, 3,190 BTU/hr

尺寸: 696 x 688 x 404 mm

重量: 最大重量 62kg



CP2406-RBe



小型银幕影院 | 精品影院 | 放映厅

运行效率: 9.6 流明/瓦

规格: 2,000:1 对比度 | 大于 DCI-P3 色域 | 高达 9,000 流明

功耗: 最大 DCI 亮度下, 25 摄氏度时为 938 瓦, 3,190 BTU/hr

尺寸: 696 x 688 x 404 mm

重量: 最大重量 62kg



CP4420-Xe



中型银幕影院 | 活动影院 | 后期制作 | 放映室

规格: 2,000:1 对比度 | 大于 DCI-P3 色域 | 高达 22,000 流明

功耗: 最大 DCI 亮度下, 25 摄氏度时为 15,350 BTU/hr

尺寸: 1064 x 644 x 446 mm

重量: 最大重量 116kg

CP2420-Xe

规格: 大于 2,000:1 对比度 | DCI-P3 色域 | 高达 22,000 流明
功耗: 最大 DCI 亮度下, 25 摄氏度时为 15,350 BTU/hr
尺寸: 1064 x 644 x 446 mm
重量: 最大重量 116kg



中型银幕影院 | 活动影院 | 后期制作 | 放映室

CP2415-Xe

规格: 2,000:1 对比度 | DCI-P3 色域 | 高达 15,000 流明
功耗: 最大 DCI 亮度下, 25 摄氏度时为 10,920 BTU/hr
尺寸: 687 x 665 x 395 mm
重量: 最大重量 55kg



小型银幕影院 | 精品影院 | 后期制作 | 放映室

CP4420-Xe

规格: 2,000:1 对比度 | DCI-P3 色域 | 高达 22,000 流明
功耗: 最大 DCI 亮度下, 25 摄氏度时为 15,350 BTU/hr
尺寸: 1064 x 644 x 446 mm
重量: 最大重量 116kg



中型银幕影院 | 活动影院 | 后期制作 | 放映室

公司分支机构

全球办事处

科视数字系统美国有限公司 赛普利斯 PH: +1 714-236-8610	澳大利亚 电话: +61 (0) 7 3624 4888	中国 (深圳) 电话: +86 755 3680 7000	墨西哥 电话: +52 (55) 4744-1791	阿拉伯联合酋长国 电话: +971 (0) 4 503 6800
科视数字系统加拿大有限公司 基奇纳 PH: +1 519-744-8005	巴西 电话: +55 11 3181-2952	哥伦比亚 电话: +57 (315) 652-9620	新加坡 电话: +65 6877 8737	英国 电话: +44 (0) 118 977 8000
	中国 (北京) 电话: +86 10 6561 0240	德国 电话: +49 221 99 512 -0	韩国 电话: +82 2 702 1601	美国 (亚利桑那) 电话: +1 602-943-5700
	中国 (上海) 电话: +86 21 6030 0500	印度 电话: +91 (080) 6708 9999	西班牙 电话: +34 (0) 91 633 99 90	美国 (德州) 电话: +1 469-757-4420

要了解全新的规格参数信息, 请访问christiedigital.cn

版权所有 2024 美国科视数字系统公司。保留所有权利。我们在加拿大安大略省的基奇纳市和中国深圳市的卓越制造中心已通过 ISO 9001:2015 质量管理体系认证。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。Christie® 是美国科视数字系统公司的商标, 注册于美利坚合众国及部分其他国家。DLP® 和 DLP 徽标是德州仪器公司的注册商标。性能规格为典型值。由于持续进行的技术研发, 产品规格参数如有变化, 恕不另行通知。
CD4840-cinelife+line-card-6-pages-revised-Aug-24-CN

