

科视CHRISTIE DPS 系列

董事会议室 | 会议室 | 教室 | 博物馆 | 租赁和舞台 | 培训室 | 宗教场所

明亮、可靠的多功能 3LCD 激光投影机

投资回报, 超越预期

科视Christie® DPS 系列中等亮度 3LCD 多功能激光投影机造型优美、性价比超高。DPS 系列支持 WUXGA 分辨率, 提供 7 款镜头, 亮度级别在 10,000 到 13,000 流明之间, 保修期长达 3 年。非常适用需要呈现强大视觉冲击力的应用, 且不会超出预算。

比同类投影机亮度更高、体积更小、能效更好

科视Christie DPS 系列投影机完美诠释了经济实用的特点, 它采用密封光学激光光路和改良型荧光材料, 具有内置几何校正与边缘融合、对比度优化模式和低功耗模式等专业功能。

DPS 系列是明亮、可靠、经济实用的激光投影解决方案的理想之选。



CHRISTIE®

技术规格

科视Christie LWU860-DPS

科视Christie LWU1260-DPS

图像	亮度(流明)	<ul style="list-style-type: none"> 10,000 流明(中心亮度) 9,300 流明(ISO) 	<ul style="list-style-type: none"> 13,000 流明(中心亮度) 12,000 流明(ISO)
	对比度(动态)	3,000,000:1	
显示技术	类型	0.76" 3LCD	
	标准分辨率	1920 x 1200 WUXGA (2,304,000 像素)	
光源	类型	固态激光	
	光源预计寿命	20,000 小时(标准模式)	
图像调节	变焦	电动(采用变焦镜头)	
	对焦	电动(采用变焦镜头)	
	镜头平移	电动(采用变焦镜头)	
	屏幕尺寸	50"~500", 取决于镜头选择	
可显示扫描频率	扫描速率	<ul style="list-style-type: none"> 水平:15-100kHz 垂直:24-85Hz 	
	像素时钟频率上限	300MHz	
输入	数字输入	<ul style="list-style-type: none"> VGA x 1 HDMI 1.4 x 2 USB-A x 1 USB-B x 1 	<ul style="list-style-type: none"> RJ45 x 1 DVI-D x 1 HD BaseT x 1 3.5mm 音频微型插孔
		镜头装置	<ul style="list-style-type: none"> 标准: 镜头 1.3-3.02 电动变焦和对焦, 垂直偏移 +50%, -10%, 水平偏移 +/-20% 选配: UST 镜头 0.32:1 • 短焦变焦镜头 0.6-0.75:1 • 短焦变焦镜头 0.79-1.11 • 变焦镜头 1.46-2.95:1 • 变焦镜头 1.3-3.0:1 • 变焦镜头 2.99-5.93:1 • 变焦镜头 4.59-7.02:1
输出		VGA x 1 • HDMI 1.4 x 1 • 音频输出: 3.5 mm 立体声微型插孔 x 1	
控制和联网		<ul style="list-style-type: none"> RS232 x 1 • RJ45 x 1 • USB B x 1 有线遥控器输入 x 1 • 有线遥控器输出 x 1 	
电源要求	工作电压	100-240 VAC @ 50/60Hz	
	最大功率	700W	850W
	工作电流	6.5A	8.5A
待机模式功耗		0.5W	
工作环境	温度	0 - 40,000 米: 5-40°C	
	湿度	20-85% (无冷凝)	
可听噪音		<ul style="list-style-type: none"> 最高 27dB Eco1 模式 最高 32dB 普通模式 	<ul style="list-style-type: none"> 最高 32dB Eco1 模式 最高 35dB 普通模式
物理	尺寸	(长x宽x高): 600 x 503 x 218mm	
	货运尺寸	(长x宽x高): 725 x 622 x 350mm	
	重量	24kg	
	货运重量	28.5kg	
网络特性		<ul style="list-style-type: none"> 投影机监控(有线局域网) • 远程控制(有线局域网) • 电邮警报(有线局域网) 电脑屏幕镜像(使用 LiveViewer 软件) • 基础设施模式(无线局域网) 简单接入点(SoftAP) • SNMP 管理(SNMP) 	
质保		投影机享受 3 年质保	
配件	标配	电源线 3m (黑色) • 搭载 RC 电池的遥控器	
	选配	吊顶底座 • 吊装件 • 吊装机架	

主要特性

- 高价值的图像性能 - 3,000,000:1 的对比度带来充满活力的视效
- 采用防尘光学引擎延长激光光源的使用寿命
- 轻量级静音设计 - 几乎可安装在任何环境中并与其融为一体
- 梯形失真校正
- 灵活连接 - 包括 HDBaseT 在内的全面输入/输出选项
- 4K/30Hz 输入兼容

要了解全新的规格参数信息, 请访问 christiedigital.cn

版权所有 2022 美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。科视Christie® 是美国科视数字系统公司的商标, 注册于美利坚合众国及部分其他国家。DLP® 和 DLP 徽标是德州仪器公司的注册商标。性能规格为典型值。由于持续进行的技术研发, 产品规格参数如有变化, 恕不另行通知。CD59901-3LCD-Series-Product-Pages-LWU860-1260-DPS-data-sheet-Dec-25-CN

